

PRODUCTOMSCHRIJVING

OxideStuc Rust is een eenvoudig aan te brengen en kant-en-klare pasta op basis van metaaldeeltjes voor toepassing op wanden, meubels, planken en werkbladen. OxideStuc bevat een licht glanseffect.

GEbruik

- Kan op muren, meubels, planken en werkbladen worden aangebracht vanwege de sterke hechting
- Verkrijgbaar in de kleuren: Zilver, Goud, Brons, Koper, Roest en Staal
- Uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

OxideStuc kan worden gebruikt voor:

- het afwerken en decoreren van muren, meubels, planken en werkbladen

WIJZE VAN AANBRENGEN

OxideStuc wordt aangebracht in twee lagen. Voordat u de eerste laag OxideStuc aanbrengt, dient het oppervlak glad, schoon en vrij van oneffenheden te zijn.

VOORBEREIDING

OxideStuc Rust is een metaallook afwerking, welke met minimale laagdikte wordt opgebracht. Een egale en vlakke ondergrond is vereist.

De ondergrond dient altijd te worden behandeld met Ecohecht. Ecohecht is speciaal ontwikkeld voor het voorbereiden, in stand houden, verzegelen en optimaliseren van de dichtheid en hechting van zowel zuigende als niet-zuigende ondergronden.

De Ecohecht dient in twee lagen te worden aangebracht. Op zuigende ondergronden kan Ecohecht met water tot 15% verdund worden. Ecohecht kan met een kort- of langpolige roller egaal worden aangebracht. Breng de eerste laag dun aan en wacht vervolgens tot de vloer handdroog is. Vanaf dat moment kan de tweede laag Stone Age Ecohecht worden aangebracht. Het totale verbruik van Stone Age Ecohecht ligt tussen de 50 – 100 gram per m². Schuur het te bewerken oppervlak 24 uur voor het aanbrengen van de OxideStuc op met korrel P120.

AANBRENGEN OXIDESTUC Rust

Voordat de OxideStuc aangebracht wordt, kan er voor gekozen worden om eerst een laag basebeton basa in vergelijkbare kleur aan te brengen. Dit geeft het eindresultaat een ander effect, zorgt ervoor dat het verbruik van het oxideStuc lager is en maakt het een harder geheel.

Nadat het schuren volbracht is, kan OxideStuc Rust worden aangebracht. OxideStuc Rust dient klontvrij te zijn alvorens het aangebracht wordt. De OxideStuc wordt in twee lagen opgebracht. Breng de OxideStuc aan met een plamuurmes of een rood spackmes. Houd een (totale) maximale dikte aan van 200-300 gram per m² (2 lagen). Nadat de tweede laag OxideStuc Rust is aangebracht, dient het gehele oppervlak ingespoten te worden met de OxideStuc Activator. De activator zorgt ervoor dat het oppervlak gaat oxideren en een unieke uitstraling krijgt. Hiermee wordt het beoogde roest effect gecreëerd. Hoe langer het oppervlak nat is van de activator, hoe langer de oxideStuc oxideert.

AFWERKING

Na het aanbrengen van de Oxidestuc dient het oppervlak nog te worden gepolijst. Gebruik hiervoor korrel P400 schuurpapier en vervolgens korrel P1000 (indien een nog fijner resultaat gewenst is, kunt u ervoor kiezen om de Oxidestuc te polijsten met een sponspad tot en met een korrelgrootte van P6000). Op deze wijze komt de Rust look tot uiting. Neem het gepolijste oppervlak tussendoor en nadien rustig af met een droge doek. Tot slot dient het oppervlak – voor een vlekbestendig eindresultaat – te worden afgewerkt met Stone Age 2K-PU Basic-Coat of de SA Basic Wax.

Voor meer informatie over de (wijze van) toepassing van Stone Age Ecohecht, 2K-PU Basic-Coat, Stone Age Basic-Wax en/of PU Protect wordt verwezen naar het desbetreffende Handleiding / Technisch Informatieblad, welke op aanvraag kan worden toegezonden.

Houd er rekening mee dat – afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid, werkpactijk en/of lokale gewoonten – de eigenschappen van het product op het gebied van droging, hardheid, (ver)werkbaarheid en korrelgrootte kunnen variëren.

!! Let op: nadat het Stone Age-product is aangebracht op een vloer, mag deze vloer – in verband met de samenstelling van het Stone Age-product – naderhand (dus ook wanneer de vloer al in gebruik is!) nooit met tape worden afgeplakt. Zo worden mogelijk storende afdrukken voorkomen, welke schade kunnen toebrengen aan de vloer. Stone Age aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade, indien de betreffende vloer tegen dit voorschrift in toch met tape wordt afgeplakt.

APPLICATIE VOORWAARDEN

- Vereiste kamertemperatuur van 18 - 25 °C
- Vereiste materiaal- en oppervlaktetemperatuur van 12 - 18 °C
- Relatieve vochtigheid: 40 - 70%
- Bij gebruik van Oxidestuc in natte ruimtes (toilet, badkamer) dient Oxidestuc afgewerkt te worden met Basic-Coat. Hierbij matteert de glans lichtelijk en wordt de uitstraling donkerder. Bij gebruik in droge ruimtes wordt de SA Basic-Wax geadviseerd.

VERBRUIK

Stone Age Ecohecht	: 50 – 100 gram per m ²
Stone Age Oxidestuc	: 200 - 300 gram per m ²
Stone Age Coating	: Stone Age 2K-PU Basic-Coat, PU Protect of Basic-Wax

PRESENTATIE

Emmer van 2 kilogram, klaar voor gebruik.

BEWAARTERMIJN

Tot 12 maanden na de productiedatum, mits afgesloten bewaard in de originele emmer en niet blootgesteld aan het weer en/of vochtigheid.

DUURZAAMHEID

OxideStuc wordt op een zorgvuldige manier vervaardigd om de CO₂-uitstoot te minimaliseren, natuurlijke bronnen te beschermen en zowel afval als mogelijke milieu- en gezondheidsrisico's te verminderen. OxideStuc is een 100% ecologisch en natuurlijk product.



SPECIFICATIES

Type / Uiterlijk	: Pasta
Dichtheid	: 2,3 kg / l
Maximaal aan te brengen dikte	: 300 gr / m ²
Vuurbestendigheid (EN 13501-1)	: A1
- Bestand tegen UV-straling - Behoudt zijn eigenschappen bij extreme (weers)omstandigheden (- 30 °C tot + 60 °C) - Als pasta niet ontvlambaar. Ontbrandt licht (zonder vlammen) in droge toestand op 250 °C - Zodra de OxideStuc is uitgehard en is beschermd met de voorgeschreven coating, wordt deze wasmiddel- en waterafstotend.	

ONDERHOUD

Voor het reinigen en onderhouden van OxideStuc adviseren wij om SA Protector te gebruiken. Door SA Protector regelmatig te gebruiken, kan de typische OxideStuc-look worden behouden. Wanneer OxideStuc op uw vloer wordt aangebracht, adviseren wij u om uw meubels te voorzien van een speciale bescherming zoals geleverd door Scratch No More (www.scratchnomore.nl).

SPECIALE VOORSCHRIFTEN

Dit product bevat cementvervangers en metalen deeltjes. Vermijd contact met ogen en huid, evenals inademing van stof. Gebruik rubberen handschoenen en een veiligheidsbril. Buiten het bereik van kinderen houden. Breng de OxideStuc niet aan bij een kamertemperatuur lager dan 5°C of hoger dan 30°C. Lege emmers dienen te worden weggegooid in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften.

AANVULLENDE GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor informatie en advies over het veilig hanteren, opslaan en afvoeren van chemische producten, dienen gebruikers van deze producten kennis te nemen van het meest recente veiligheidsinformatieblad ten aanzien van fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheid gerelateerde gegevens.

DISCLAIMER

Deze informatie en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot het aanbrengen en het gebruik van Stone Age-producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van onze huidige ervaring(en) en productkennis. Deze informatie geldt ten aanzien van producten die onder normale omstandigheden en op correcte wijze zijn opgeslagen, behandeld en aangebracht, in overeenstemming met de adviezen van Stone Age. In de praktijk zijn verschillen in materialen, ondergronden en feitelijke (werk)omstandigheden ter plaatse van dien aard, dat geen enkele garantie met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid (die voortvloeit uit welke rechtsverhouding dan ook) kan worden afgeleid uit deze informatie of van eventuele (zowel mondeling als schriftelijk) door StoneAge verstrekte adviezen.

De gebruiker van de producten dient de geschiktheid van de producten te testen voor de beoogde toepassing en het beoogde doel. Stone Age behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten ten allen tijde te wijzigen. De eigendomsrechten van zowel Stone Age als derden moeten worden gerespecteerd. Alle opdrachten aan Stone Age zijn onderworpen aan de huidige van toepassing zijnde verkoop- en leveringsvoorwaarden.

CE KEURMERK

De geharmoniseerde Europese norm EN 13813 „Bedekkingsmateriaal en vloerbedekkingen – materiaaleigenschappen en -vereisten” geeft specifieke vereisten ten aanzien van dekvloeren bij het gebruik in vloerconstructies. Structurele dekvloeren of coatings, welke bijvoorbeeld bijdragen aan het draagvermogen van de constructie, zijn uitgesloten van deze norm. Zowel kunstharsvloeren als cementgebonden dekvloeren vallen onder deze norm. Deze vloeren dienen CE-gelabeld zijn volgens bijlage ZA. 3, tabel ZA. 1.5 en 3.3 en voldoen aan de eisen van de Bouwproductenrichtlijn (89/106).



Stone Age B.V.
Butaanstraat 10
7463 PG RIJSSEN - Nederland