

Antislip onderhoudsmiddel

FINISH CARE STOP

Onderhouds- en reinigingsmiddel met speciale antislip eigenschappen voor parket, kurk, linoleum, PVC en keramische tegels.

PRODUCTBESCHRIJVING:

Finish Care Stop is speciaal ontwikkeld om de vloer antislip te maken. Het gebruik van dit antislip onderhoudsmiddel raden wij aan voor o.a. sporthallen, zorginstellingen en kinderspeelruimtes. Het onderhoudsproduct voldoet aan de Duitse norm DIN 18 032 voor antislip.

TOEPASSINGSGBIEDEN:

Watergedragen onderhoudsmiddel voor het regelmatig reinigen en onderhouden van gelakte vloeren. Finish Care Stop maakt een vloer antislip.

GESCHIKT VOOR:

- ▶ Gelakte parket- en plankenvloeren
- ▶ Gelakte kurkvloeren
- ▶ Gelakt meerlaags parket
- ▶ Linoleum
- ▶ PVC
- ▶ Natuur- en kunststeen



PRODUCTVOORDELEN / EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Gebruiksklaar
- ▶ Gemakkelijk aan te brengen
- ▶ Slijtvast
- ▶ Antislip
- ▶ Snel droog
- ▶ Hoeft niet nagewreven te worden

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Kunststof flacon / can
Verpakkingsgrootte	0,75 of 10 l
Houdbaarheid	Minstens 24 maanden
Kleur	Wit
Verbruik	Ca. 100 – 250 ml per 5 liter
Optimale verwerkingsomstandigheden	18 – 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 35% en 65%.

ONDERGROND:

De vloer vrij maken van vuil en stof of andere verontreiniging met multimop, bezem of stofzuiger.

Een volledige reiniging van de vloer met Pallmann Clean Strong (verdunding 1 : 10) is noodzakelijk. Wanneer de parketlak-kwaliteit niet bekend is, moet een proef voor veeg- en streepvorming worden gedaan.

VERWERKING:

1. Voor gebruik het product op kamertemperatuur brengen en goed schudden.
2. **Eerste onderhoud:** ca. 20 ml Pallmann Finish Care Stop per m² gelijkmatig aanbrengen met een spons, lap of multimop. Na-polijsten is niet noodzakelijk.
3. **Periodiek onderhoud:** Onderhoudsreiniging met Pallmann Clean uitvoeren. Vervolgens ca. 100 – 250 ml Pallmann Finish Care Stop met 5 liter water verdunnen en met een spons, lap of multimop dun opbrengen.
4. Het verbruik en de frequentie van onderhoud zijn afhankelijk van het gebruik en de vervuilingsgraad van de vloer.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

- ▶ Minstens 24 maanden houdbaar in originele verpakking en koel opgeslagen. Beschermen tegen vorst. Gebruikte verpakkingen goed afsluiten.
- ▶ Optimale condities: 18 – 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 35% en 65 %. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen, hogere temperaturen en lagere luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- ▶ Minstens één dag wachten alvorens de vloer te bedekken (tapijt, e.a.) of zwaar te belasten.
- ▶ Regelmatig onderhoud met Pallmann Finish Care Stop verbetert het uiterlijk en verhoogt de levensduur van de parket- of plankenvloer.
- ▶ Gelieve de productbladen van alle gebruikte materialen en de geldende regelgeving te respecteren (WTCB TV 218 – DIN 18 356 „parkettarbeiten“)

Preventieve maatregelen

Een preventieve maatregel ter voorkoming van aanhechting van vuil en vocht, is het plaatsen van geschikte en voldoende entreevoorzieningen (meer informatie op de volgende sites: www.storax.nl of www.coral.nl)

Onder tafels, stoelen en bureaustoelen adviseert Pallmann u geëigende doppen, glijders of wielen toe te passen die krassen tegengaan (meer informatie op de volgende sites: www.scratchnomore.nl of www.floorfriendly.nl)

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Niet ontvlambaar. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen.

AFVALVERWIJDERING:

Niet in de riolering, open water of bodem terecht laten komen. Volledig leeggemaakte verpakkingen met een beetje water uitspoelen en volgens de plaatselijke richtlijnen als recyclebare verpakking behandelen. Spoelwater en productresten verzamelen en hergebruiken. Indien vereist, verpakkingen met restinhoud en productieresten als chemisch afval behandelen.