Productblad

Onderhoudsmiddel voor geoliede parketvloeren

MAGIC OIL CARE

Onderhoudsmiddel voor het basis- en periodieke onderhoud van houten vloeren, behandeld met Pallmann Magic Oil

PRODUCTBESCHRIJVING:

Onderhoudsmiddel dat de geoliede vloer beschermt en daarmee de levensduur verlengt. Het uiterlijk en gelijktijdig de levensduur van het onderhouden oppervlak blijft bij vakkundig gebruik behouden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Onderhoudsmiddel voor regelmatig gebruik. Geschikt voor vloeren die zijn behandeld met Pallmann Magic Oil 2K Original, Spa, Ergo en 1K Easy.

GESCHIKT VOOR:

- Houten vloeren
- Parket
- Kopshout
- Houten meubelen (massief)
- Geschikt voor parket op vloerverwarming.



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- Gebruiksklaar
- Gemakkelijk te verwerken
- Slijtvast
- Antistatisch
- Bestand tegen huishoudchemicaliën

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Kunststof flacon / can
Verpakkingsgrootte	0,75 of 5 l
Houdbaarheid	Minstens 24 maanden
Kleur	Wit, transparant na droging
Verbruik	Ca. 200 - 500 ml op 10 liter water
Optimale verwerkingsomstandigheden	18 – 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 35% en 65%.
Beloopbaar	Direct na droging

De mengverhouding is afhankelijk van de verontreinigingsgsgraad van 250 ml tot 5 liter water, tot en met pure toepassing.

ONDERGROND:

De vloer d.m.v. een multimop, bezem of stofzuiger ontdoen van vuil, stof en/of vet. Bij sterke vervuiling eerst een grondige reiniging doorvoeren met Pallmann Clean Strong.

VERWERKING:

1. Verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed schudden.
2. Eerste onderhoud: Ca. 250 ml Pallmann Magic Oil Care verdunnen met 5 liter water. Met een daarvoor geschikt hulpmiddel (pluisvrij) 1 keer licht vochtig (niet nat) in een richting over de vloer trekken en laten drogen.
3. Periodiek onderhoud: Onderhoudsreiniging met Pallmann Clean uitvoeren. Vervolgens ca. 250 ml Pallmann Magic Oil Care in 5 liter water oplossen. Met een spons, lap of multimop 1 keer vochtig (niet nat) in een richting over de vloer trekken en laten drogen.
4. Schoonmaakartikelen na gebruik met water reinigen.
5. Het verbruik en de frequentie van onderhoud zijn afhankelijk van het gebruik en de vervuilingsgraad van de vloer.

PALLMANN | A brand of Uzin Utz
NL | Uzin Utz Nederland bv | Bouwstraat 18 | 7483 PA Haaksbergen | Telefoon +31 53 5737373 | E-mail pallmann.nl@uzin-utz.com | Internet www.pallmann.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE:

- De originele verpakking is, bij matig koele opslag, ten minste 24 maanden te bewaren. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en de inhoud tijdig gebruiken.
- Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C en relatieve luchtvochtigheid 65%. Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- Bij gebruik volgens de voorschriften vormen zich geen lagen.
- Vlekken en strepen kunnen met Pallmann Magic Oil Clean (onverdund) met gebruik van een doek of een krasvrije beige pad verwijderd worden.
- Regelmatig onderhoud met Pallmann Magic Oil Care verbetert het uiterlijk en de levensduur van vloeren met olie en was.

Preventieve maatregelen

Een preventieve maatregel ter voorkoming van aanhechting van vuil en vocht, is het plaatsen van geschikte en voldoende entreevoorzieningen (meer informatie op de volgende sites: www.storax.nl of www.coral.nl)

Onder tafels, stoelen en bureaustoelen adviseert Pallmann u geëigende doppen, glijders of wielen toe te passen die krassen tegengaan (meer informatie op de volgende sites: www.scratchnomore.nl of www.floorfriendly.nl)

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Niet ontvlambaar. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen.

AFVALVERWIJDERING:

Niet in de riolering, open water of bodem terecht laten komen. Volledig leeggemaakte verpakkingen met een beetje water uitspoelen en volgens de plaatselijke richtlijnen als recyclebare verpakking behandelen. Spoelwater en productresten verzamelen en hergebruiken. Indien vereist, verpakkingen met restinhoud en productieresten als chemisch afval behandelen.

Uzin Utz Nederland bv werkt met een kwaliteitssysteem conform de NEN-EN ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Uzin Utz Nederland bv geleverde producten en diensten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Uzin Utz Nederland bv niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven bladen over dit product hun geldigheid.© Uzin Utz Nederland bv. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Uzin Utz Nederland bv. | 02.2022