

GEFELICITEERD MET UW NIEUWE PARKETVLOER!

Door te kiezen voor een gelakte parket- of houten vloer, kiest u voor een natuurlijk product met optimale bescherming. Elke lak is echter onderhevig aan slijtage door permanente belasting. Om die reden is onderhoud van uw gelakte houten vloer noodzakelijk. Uw vloer blijft langer mooi en u verlengt de levensduur. De mate en frequentie van onderhoud dient te worden afgestemd op de vervuilingsgraad van de vloer.

DE EERSTE DAGEN NA HET LAKKEN

Voor een lange levensduur van uw parketvloer, is het van belang dat u de volgende instructies in acht neemt:

Belasten en belopen

Gelakte houten vloeren mogen na 24 uur voorzichtig worden belopen en belast.

Hoe meer het pas gelakte oppervlak de eerste dagen wordt ontzien, des te langer is de levensduur van uw parketvloer.

Reiniging

Het gelakte oppervlak mag pas vochtig gereinigd worden:

- PALLMANN 1-component lak: na 14 dagen
- PALLMANN 2-componenten lak: na 7 dagen

Afdekken van de vloer

Nieuw gelakte parketvloeren mogen niet eerder worden afgedekt met syntetische- en textiele vloerbedekking, stucloper of folie:

- PALLMANN 1-component lak: na 14 dagen
- PALLMANN 2-componenten lak: na 7 dagen

Bescherming

Bij het plaatsen van meubels is het belangrijk dat deze worden voorzien van de juiste bescherming, voor contact met het oppervlak. Zwenkwielen en -glijders moeten voldoen aan DIN EN 12529 (kunststof of vilt). Een beschermmat is nodig bij metalen meubels en voorwerpen. Let er tevens op, dat weekmakerhoudende materialen – zoals rubber – niet direct contact maken met de vloer en breng geen plakband of tape aan op het oppervlak.

EEN GEZOND WOONKLIMAAT

Een gezond woonklimaat bevordert het welzijn van de mens, alsook het waardebehoud van uw houten vloer. Hout is een hygroscopische stof, dat zich aanpast aan de luchtvochtigheid door uit de lucht parketvloer op te nemen of af te geven.

Door veranderingen in de luchtvochtigheid krimpt het hout of zet het uit, waardoor er kieren in de vloer kunnen ontstaan. Daarom is een kamertemperatuur aan van 18 °C tot 20 °C aanbevolen en een relatieve luchtvochtigheid van 50 – 60 %. Een hygrometer is bij het meten en controleren van het binnenklimaat een goed hulpmiddel. Er wordt geen garantie verleend voor het uitgevoerde werk.

BESCHERM UW PARKETVLOER



LAK

Reinigings- en onderhouds-
instructie voor uw gelakte
parketvloer



PALLMANN

PALLMANN | A brand of Uzin Utz Group

Uzin Utz Nederland bv

Postbus 33 | 7480 AA Haaksbergen

Bouwstraat 18 | 7483 PA Haaksbergen

Telefoon +31 53 5737373

E-mail pallmann.nl@uzin-utz.com

Internet www.pallmann.nl

01.2020/mns/BZ



PALLMANN



Een lange levensduur van uw gelakte houten vloer

1. EERSTE ONDERHOUD

ONDERHOUD MET PALLMANN FINISH CARE

Net een nieuwe parketvloer? De eerste onderhoudsbeurt is dan direct een belangrijke. Wanneer deze plaats dient te vinden hangt af van de afwerking van uw vloer.

- PALLMANN 1-component lak: na 14 dagen
- PALLMANN 2-componenten lak: na 7 dagen




PALLMANN FINISH CARE is geschikt voor onderhoud van het oppervlak van alle gangbare gelakte parket en houten vloeren. Beschikbaar in drie varianten:

- FINISH CARE (origineel)
- FINISH CARE MAT (voor onderhoud van matte lakken)
- FINISH CARE STOP (antislip)

Aan de slag!

1. De vloer met een mop, bezem of stofzuiger ontdoen van vuil en stof.
2. De verpakking goed schudden voor gebruik.
3. Ca. 100 – 250 ml PALLMANN FINISH CARE met 5 liter water verdunnen. De concentratie kan worden verhoogd tot een 1:1 verhouding.
4. Met een mop of (microvezel)dweil gelijkmatig, dun aanbrengen in de richting van de houtstructuur. Gebruik hierbij zo min mogelijk water.
5. Na ca. 60 minuten kan het oppervlak belast worden.



2. REGELMATIGE REINIGING / SCHOONMAAK

REGELMATIGE REINIGING MET PALLMANN CLEAN

PALLMANN CLEAN is een neutrale allesreiniger voor vloeren, welke u kunt gebruiken voor de regelmatige reiniging / schoonmaak van de vloer.

1. De vloer met een mop, bezem of stofzuiger ontdoen van vuil en stof.
2. De verpakking goed schudden voor gebruik.
3. Ca. 50 – 100 ml PALLMANN CLEAN met 5 liter water verdunnen.
4. Met een mop of (microvezel)dweil aanbrengen.



De frequentie van het onderhoud is afhankelijk van de vervuilingsgraad van de vloer.



3. REGELMATIG ONDERHOUD

REGELMATIG ONDERHOUD MET PALLMANN FINISH CARE

Het is belangrijk de gelakte vloer regelmatig te onderhouden. Dat is iets anders dan reinigen. PALLMANN FINISH CARE is een watergedragen onderhoudspolish, die door een vuilafstotende laag de lak en het uiterlijk van het oppervlak verbetert en gelijktijdig de levensduur van de vloer verlengt.

1. De vloer met een mop, bezem of stofzuiger ontdoen van vuil of stof.
2. De verpakking goed schudden voor gebruik.
3. Ca. 100 – 250 ml PALLMANN FINISH CARE met 5 liter water verdunnen.
4. Met een mop of (microvezel)dweil gelijkmatig, dun aanbrengen.
5. Na ca. 60 minuten kan het oppervlak belast worden.



Middelmatig gebruik Woon- en slaapkamer	ca. elke 2 maanden
Middelmatig gebruik Trappen, kantoren, gangen	ca. elke maand




4. GRONDIGE REINIGING BIJ STERKE VERVUILING

GRONDIGE REINIGING MET PALLMANN CLEAN STRONG

Is uw vloer sterk vervuild? Dan kan de vloer grondig gereinigd worden met PALLMANN CLEAN STRONG. Hierbij worden bestaande polishlagen verwijderd. Aansluitend wordt een vernieuwd eerste onderhoud aanbevolen, zie stap 1.

1. De verpakking goed schudden voor gebruik.
2. PALLMANN CLEAN STRONG ca. 20 – 50 ml met 5 liter water verdunnen.
3. Met een mop of dweil aanbrengen.
4. Na ca. 2 – 5 min. met een geschikte, zachte borstel, boenen.
5. Het losgekomen vuil opnemen en met schoon water 2 x nadweilen. Indien nodig procedure herhalen.



Gering gebruik Woon- en slaapkamer	ca. elke 2 maanden
Middelmatig gebruik Trappen, kantoren, gangen	ca. elke 6 maanden
Intensief gebruik Scholen, ontvangstruimtes	ca. elke 1-3 maanden



UITZONDERING: (ULTRA)MATTE VLOER

REGELMATIG ONDERHOUD MET PALLMANN FINISH CARE

Heeft u gekozen voor een (ultra)matte afwerking met bijvoorbeeld PALL-X PURE of PALL-X ZERO? Dan kan onderhoud met PALLMANN FINISH CARE uit stap 1 en 3 invloed hebben op de matte uitstraling van de vloer. We raden u aan om de vloer uitsluitend te reinigen met PALLMANN CLEAN en te onderhouden met PALLMANN FINISH CARE MAT. Ondanks de matte werking kunnen glansgraadverschillen optreden. Raadpleeg voor advies uw parketteur of PALLMANN-specialist.



LET OP!

Raadpleeg te allen tijde het actuele productblad op www.pallmann.nl voor de juiste onderhoudsinstructies.