



BINNEN



OP WATER-
BASIS

POLISHFLOOR®

ONDERHOUDSMIDDEL VOOR GEVERNIST PARKET

Productbeschrijving	<ul style="list-style-type: none"> • Gemakkelijk en snel aan te brengen. • Kleurloos na droging. • Reukloos. • Op waterbasis. • Vergeelt niet.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Metalliserende polish. • Onderhoud en bescherming van gevernist parket. • Legt een beschermende laag op het oppervlak en beschermt de vernislaag tegen slijtage. • Versterkt de glans en de kleur van het parket.
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none"> • Voor een eerste onderhoudsbeurt en periodiek onderhoud van met vernis afgewerkte parket, plankenvloeren, trappen. • Kan ook worden gebruikt voor in de fabriek of werkplaats gevernist parket, linoleum en kurk. • Ook geschikt voor legklaar parket en laminaat.
Technische kenmerken	<p>Samenstelling: Polymeerdispersie + was.</p> <p>Kleur: Kleurloos.</p> <p>Vlampunt: Onontvlambaar.</p> <p>pH: 8,5.</p> <p>Verpakking: 1 liter.</p>
Gereedschap	Vloerreiniger met pluisvrije doekjes.
Verdunning	<ul style="list-style-type: none"> • Eerste onderhoudsbeurt: gebruiksklaar. • Periodiek onderhoud: 2 cl POLISHFLOOR® toevoegen aan 1 liter water.
Algemene aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none"> • POLISHFLOOR® vooraf uittesten op een weinig zichtbare plaats. • Aangeraden wordt om tijdens het gebruik rubberhandschoenen te dragen en de schoon te maken ruimte goed te ventileren. • De voorschriften van de firma DURIEU in acht nemen. • Een gedetailleerde gebruiksaanwijzing is op verzoek verkrijgbaar bij de Technische Dienst.
Vorbereiding van de ondergrond	<ul style="list-style-type: none"> • Het vuil verwijderen met een stofzuiger of een bezem. • Bij ernstige vervuiling de vloer eerst reinigen met SPACENETT®*.
Verwerkingsadvies	<ul style="list-style-type: none"> • Na het vernissen van de vloer, drie weken wachten voor een eerste onderhoudsbeurt. • Het product goed schudden.
Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Eerste onderhoudsbeurt: een gelijkmatige dunne laag POLISHFLOOR® (onverdund) op de vloer aanbrengen met een pluisvrije vloerreiniger. Voor meer glans de behandeling herhalen wanneer de vloer droog is. Minstens 8 tot 12 uur laten drogen vooraleer op de vloer te lopen. • Periodiek onderhoud: de vloer moet schoon zijn. 2% POLISHFLOOR® toevoegen aan water, mengen en in een gelijkmatige dunne laag aanbrengen met een pluisvrije vloerreiniger. Voor meer glans de behandeling herhalen wanneer de vloer droog is. Minstens 1 uur laten drogen vooraleer op de vloer te lopen.

Rendement	<ul style="list-style-type: none"> • Ongeveer 40 m² per liter. • Het rendement hangt af van de staat van het oppervlak en van het materiaal waarmee het product wordt aangebracht.
Reiniging gereedschap	Reinigen met water meteen na gebruik.
Droogtijd	<ul style="list-style-type: none"> • Eerste onderhoudsbeurt: minstens 8 uur. • Periodiek onderhoud: minstens 1 uur. • De omgevingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid hebben een grote invloed op de droogtijd.
Gebruiksfrequentie	Het aantal onderhoudsbeurten hangt af van het gebruik van de vloer.
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Minstens 1 jaar in de ongeopende originele verpakking. • Vorstvrij bewaren.
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.pro en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.

* Zelfde fabrikant



Foto: M. Eric Honeycutt

Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

POLISHFLOOR® is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl